

---

# Eurofloor repedés áthidaló 813

---

- Tulajdonságok:**
- Speciális a hordozórétegen fészekszerűen elrendeződött üvegszálakból gyártott anyag tekerceses kiszereelésben
  - Kiváló száeloszlás az önterülő, folyékony aljzatkiegyenlítő anyagban előzetes keverést nem igényel
  - Szálhossz cca. 75 mm

- Felhasználás:**
- Bizonytalan aljzatoknál az aljzatkiegyenlítő stabilitását teszi lehetővé, mivel a fészekszerűen elrendeződött szálas anyag az aljzatkiegyenlítőben egyenletesen oszlik el.
  - Jól hidalja át a száradás által keletkezett repedéseket
  - Felújításra váró esztricheknél Forbo aljzatkiegyenlítő anyaggal együtt alkalmazható
  - Aljzatkiegyenlítő munkálatok során a nem megfelelő szilárdságú, alakító vagy rugalmas aljzatok teherelosztására, összefogására.

---

**Technikai adatok:**

Tekerces:	100 fm-es tekerces, 0,6 m széles
Súly:	120 g/m <sup>2</sup>
Nedvesség, korhadás állóság:	Nagyon jó
Szín:	Fehér
Hossz:	50 fm
Tárolási alkalmasság:	álló helyzetben tárolva korlátlan ideig
Fagyveszély:	Nincs
Jelölés:	Nincs
Biztonsági adatlap:	Kérésre

\*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

---

**Feldolgozás:**

A 813 Eurofloor repedés áthidaló anyagot a szakszerűen előkészített aljzaton (lecsiszolt, porszívózott, alapozott) kitekerjük, méretre vágjuk, a széleken, illetve az 1 cm-es tekerces átfedéseknél az elcsúszás megakadályozása miatt rögzítjük. A padló-falcsatlakozások közé a várható aljzatkiegyenlítés vastagsága függvényében, vagy a 802 szélcsíkokat, vagy a 8021-es Profi szélcsíkokat az aljzat Forbo aljzatkiegyenlítő anyagra ragasztjuk. A Forbo aljzatkiöntő anyag szétterítésénél a szálakat rögzítő anyag gyorsan felold és a különleges szálak a folyékony kiegyenlítő anyag elosztva, akadálytalanul a felülete felé egyenletesen szétszóródva felúsznak. A szálak az aljzatkiegyenlítő anyag teljes vastagságában kötődnek és ezzel a rendszer nagymértékű megerősödést hoznak létre. Figyelem!! Az aljzatkiegyenlítőt hagyjuk levegőzni, ne rákelezzük, különben a szálakat a folyadékból kifésűljük. Az önterülő aljzatkiegyenlítő anyagot legalább 3-5 mm vastagságban kell felhordani.

---

**Figyelmeztetés:**

Más termékek műszaki adatlapjait kérjük vegyék figyelembe. A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül a mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége.

---

**Csomagolás:**

Tekereshossz: 100 m  
tekeres szélesség: 0,6 m

---

**Feltétlenül****figyelembe veendők:**

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését jelenti. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.

Első kiadás 2010.07.05.