
Aqua alaptisztító 891

- Tulajdonságai:**
- vizes, általános alaptisztító
 - oldószer közvetítő és optimálisan hozzáigazított tenzid kombináció
 - eltávolítja a foltokat, szennyezet viaszmaradványokat és lekopott polimer rétegeket
 - felhasználásra kész, vízzel hígítható

-
- Tisztítás:**
- minden bevont parkettaburkolathoz, aminél a bevonat intakt
 - fixáló maradványok eltávolítása

Műszaki adatok:

Alapanyag:	vizes, alkáli tenzid kombináció
Szín:	sárgásan áttetsző
Sűrűség:	1,00 gr/cm ³ 20 °C- nál
PH érték:	hígítás nélkül 20 °C- nál cca. 9-10
Hígító,tisztítószer:	Víz
Felhasználás:	szennyeződés mértékétől függően
Felhordás:	rongy, törlőkendő,kefe stb.
Ápolás:	a tiszta padló teljes száradás után bekezelendő
Raktározás:	hűvös, száraz helyen ,kinyitott kannát jól visszazárni
Fagyveszély:	igen
GefStoffV.jelölés:	nincs
GISCODE:	GG20

Biztonsági adatlap: kérésre kapható

*a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

-
- Aljzat:** Felhasználás előtt az aljzat / burkolat eldugottabb helyén vizsgáljuk meg a szintartósságot. Érzékeny padlók esetében javasolt egy 1:5 arányú vízzel történő hígítás

-
- Felhasználás:** Nedvesítsük meg a felületet.
A szennyeződés mértékétől/ rétegvastagságtól a 891 Aqua alaptisztítót 1 : 5 arányban hideg vízzel elkeverjük. nagyon régi rétegeknél a 891 Aqua alaptisztítót hígítás nélkül használjuk.Osszuk el az oldatot a burkolat felületén, várjunk cca. 10 percet, hogy hasson. Makacs szennyeződésekkel kefével vagy PAD-del meglazítjuk.Az oldatot felszedjük.Makacs fixáló vagy ragasztómaradványokat, melyek csak néhány naposak 1:1 arányban hígítva, vagy akár hígítás nélkül távolítjuk el. Régebbi fixálók többször végezzük el,illetve hosszabb ideig hagyjuk az anyagot hatni, éjszaka során fóliával lefedjük.A megduzzadt ragasztómaradványokat mechanikusan távolítjuk el, esetlegesen tisztítógép alkalmazásával. Ezután kétszer tiszta, hideg vízzel utánmossuk, majd szárazra töröljük. Minden alaptisztított felület, különösen parkettaburkolatok / padlóburkolatok az intenzív tisztítás után újból bekezelendők (lásd ápolási utasításokat) Bekezelés előtt a padlónak teljes felületen (12-24 óráig) száradnia kell.
-

Anyagtartalom(az EU előírásai szerint): 5 – 15 % foszfát
5 5 alatti aionikus tenzidek, nem ionikus tenzidek
Tartalmaz konzerváló anyagokat(Metilisotiazolinone,Benzisotiazolione)
Illóanyagok (limonene),tartalmaz,melyek allergikus reakciókat kiválthatnak

Ápolási utasítások: javasoljuk a DIN 18356 szerint a bevont padlóburkolatokat folyamatosan ápolni kell. Ehhez a 887 padló és parketta ápolót. Mint bevonaterősítő a 898 Longlife Basisschutz alkalmazható.

Különleges utasítások: Tisztítás előtt a burkolat eldugottabb helyén vizsgáljuk meg a színtartósságot.
A biztonsági lap utasításait vegye figyelembe .Lenyeléskor egészségkárosító

Csomagolása: 0,75 l
5.0 l
10.0 l

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jóállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül a mindenkor nemzeti szabályok és előírások alkalmazása érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2008.05.06
